

# Parad 240 Industrie

TRANSPORTRAD MANUFAKTUR

**Baier**  Made in Ulm

Das Parad 240 Industrie ist unser klassischer Allrounder

Hier sind Lastträger vorne und hinten möglich



Beispiel mit Lastträger vorne und Zweibeinständer  
(Bei Montage eines Lastträgers wird die standardmäßig montierte Alu-Seitenstütze durch einen Stahl-Zweibeinständer ersetzt)

Mit verstärktem Stahlrahmen, breiten LM-Felgen, Pannenschutzbereifung, Rücktrittbremsnaben, Lastträgern aus Stahl, verstärkter Sattelstütze, u.v.m. ist unsere Industriereihe kompromisslos ausgelegt **für den robusten Einsatz in Industriebetrieben**

Unsere Lastträger werden direkt am Rahmen befestigt. Dadurch stabiles Fahrverhalten auch in Kurven. Zusätzlich ist ein Kunststoffeinsatz z.B. für Kleinteile erhältlich.

Mit diversen Sonderausstattungen können Sie unsere Modelle auf Ihre Bedürfnisse anpassen:

### Marathon Plus-Bereifung

... für alle, die Wert auf den vermutlich besten Pannenschutz für pneumatische Reifen legen

### Nabendynamo mit 40-Lux-Scheinwerfer

... für alle, die das Fahrrad auch wirklich bei Dunkelheit einsetzen wollen

### 3- oder 7-Gang Rücktrittbremsnabe Shimano

... für alle, die auch mal Gas geben wollen oder eine Steigung überwinden müssen

### Lastträger vorne und/oder hinten (bis 15 kg)

... für alle, die Werkzeuge oder eine kleine Eurobox transportieren müssen

### Lenker- und Gepäckträgerkörbe

... für alle, die ihre Unterlagen beim Fahren schnell mal verstauen sollten

Oft nachgefragt und natürlich erhältlich:

- Lackierung in Ihren Firmenfarben
- Kunststoffeinsatz für Lastträger (für Kleinteile)
- Extra komfortabler Tourensattel mit Doppelfedern
- Sattelstütz-Schnellspanner (bei wechselnden Fahrern)
- Lenkungsdämpfer mit Feder oder Elastomer
- Rostbeständige oder Edelstahl-Kette
- Rücktrittbremsnabe von Shimano (für eine bessere Bremswirkung)
- V-Brake von Shimano oder Magura HS11
- Verstärkte Speichen
- Schläuche mit Autoventil
- **e-Antrieb mit Pendix eDrive**

## Profi-Version

### Rahmen/Gabel

Stahl mit ca. 35 cm Durchstiegshöhe  
Rahmenschloss mit 2 Schlüsseln  
Stahl-Schutzbleche schwarz lackiert  
Alu-Seitenstütze

### Antrieb/Bremsen

Innenlager BSA 119mm Stahl  
Kunststoff-Kettenkasten einflügelig  
Kette KMC rostbeständig  
Kettenradgarnitur 44 Zähne Stahl  
Pedale VP Sand Antirutsch  
V-Brake von Shimano  
1Gang-Rücktrittbremsnabe Shimano

### Sattel

Touren Komfort, wasserdicht  
Kerzen-Sattelstütze Stahl verstärkt  
400 mm  
Sattelstütz-Schnellspanner

### Lenker

Stahl-Lenkerbügel schwarz  
Lenkervorbau LM/Chrom 230 mm  
Ergonomische 2-Komp.-Griffe

### Beleuchtung:

Nabendynamo, 40 Lux-LED-Scheinw.  
und LED-Rücklicht mit Standlicht  
Schutzbügel für Rücklicht

### Laufräder/Bereifung:

Breite Alu-Felgen: 24"/25-507  
Speichen verzinkt  
Reifen Kenda Profil K96 mit  
Pannenschutz K-Shield  
(Schutzschicht zwischen Karkasse  
und Lauffläche)

### Standardfarben:

Verkehrsröt (RAL 3020) oder  
Signalgelb (RAL 1003)

## Basic-Version

### Rahmen/Gabel

Stahl mit ca. 35 cm Durchstiegshöhe  
Rahmenschloss mit 2 Schlüsseln  
Stahl-Schutzbleche schwarz lackiert  
Alu-Seitenstütze

### Antrieb/Bremsen

Innenlager BSA 119mm Stahl  
Kunststoff-Kettenkasten einflügelig  
Kette Standard geölt  
Kettenradgarnitur 44 Zähne Stahl  
Pedale Gummikralle  
V-Brake Alu  
1 Gang-Rücktrittbremsnabe Favorit

### Sattel

PU geschäumt, wasserdicht  
Kerzen-Sattelstütze Stahl verstärkt  
250 mm  
Verschraubung

### Lenker

Stahl-Lenkerbügel schwarz  
Lenkervorbau LM/Chrom 230 mm  
Fingerringe 2-Komp. schwarz

### Beleuchtung:

Seitendynamo, 10 Lux-Scheinwerfer  
und LED-Rücklicht mit Standlicht

### Laufräder/Bereifung:

Breite Alu-Felgen: 24"/25-507  
Speichen verzinkt  
Reifen Kenda Profil K96 mit  
Pannenschutz K-Shield  
(Schutzschicht zwischen Karkasse  
und Lauffläche)

### Standardfarben:

Verkehrsröt (RAL 3020) oder  
Signalgelb (RAL 1003)