

Lauftrad-Konfiguration

TRANSPORTRAD MANUFAKTUR



Per Mail an info@transportfahrraeder.de
oder per Fax an 07322/9089294

Vorgehensweise:

1. Formular ausfüllen und uns zukommen lassen (Mail, Fax, Post).
2. Sie erhalten ein Angebot bzw. eine Auftragsbestätigung per Mail zugeschickt.
3. Innerhalb weniger Tage wird Ihnen das Lauftrad per GLS zugestellt.

- Bitte um Angebot**
 Bestellung

Name + Adresse Auftraggeber: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Telefon: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Mailadresse: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)
(für das Angebot/die Auftragsbestätigung)

Referenz/Ansprechpartner: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)
(z.B. Bestell-Nr oder Name Ihres Kunden)

- Hinterrad** **Vorderrad** **Laufratsatz**

Die Felge	Größe:	<input type="checkbox"/> 622 (28/29")	<input type="checkbox"/> 584 (27,5")	<input type="checkbox"/> 559 (26")	<input type="checkbox"/> 406 (20")	
	Maulweite <u>innen</u> :	<input type="checkbox"/> 19mm	<input type="checkbox"/> 21mm	<input type="checkbox"/> 25mm	<input type="checkbox"/> 30mm	<input type="checkbox"/> 35mm
		(außen: je ca. 5mm breiter)				<input type="checkbox"/> 40mm
	Lochzahl:	<input type="checkbox"/> egal	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 36		
	Farbe:	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> silber			
	Felge für 180kg Systemgewicht:	<input type="checkbox"/> Andra40 von Ryde (25 mm Innen-Maulweite)				

Niro Speichen	Farbe:	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> silber
	<input type="checkbox"/> Speichen 2.34mm	<input type="checkbox"/> Speichenplättchen (für besonders festen Halt)	

Die Nabe	Hersteller:	<input type="checkbox"/> Novatec	<input type="checkbox"/> Shimano	Klicken oder tippen Sie hier, um	
	Bremse:	<input type="checkbox"/> Felgenbremse	<input type="checkbox"/> 6Loch	<input type="checkbox"/> CenterLock	
	Achse:	<input type="checkbox"/> Schnellspanner	<input type="checkbox"/> Steckachse	<input type="checkbox"/> Boost	<input type="checkbox"/> Vollachse
	Kassette:	<input type="checkbox"/> HG ____-f	<input type="checkbox"/> Microspline 12f.	<input type="checkbox"/> Schraubkranz	
	Farbe:	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> silber		
	Alternativ:	<input type="checkbox"/> Beiliegende Nabe einspeichen			

Wenn wir Ihre Nabe einspeichen sollen

Vorbereitung:

1. Nabe auswickeln und reinigen
2. Keine Nabenmotoren

Aufpreise bei Verwendung gewünschter Komponenten (Stand 7/2024):

Speichen in schwarz	1,00 €
Speichenplättchen	2,50 €
Speichen 2.34mm	4,00 €
Felge mit 25mm Innen-Maulw.	2,00 €
Felge > 25mm Innen-Maulw.	5,00 €
Felge Andra40	10,00 €

Sonstige Hinweise
[Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

[Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Datum, Name Ansprechpartner